

# LITHIUM BATTERY

CAR STARTS PARKING

# 2.56KWh~7.16KWh

驻车启动锂电池



搭载长循环寿命的磷酸铁锂电芯

适用于  
货车、卡车等领域



► 蓝牙智控

手机蓝牙通讯监控电量，记录告警，共享数据等功能  
预留启动电量，一键强启，永不亏电。

► 速充高效

充电效率高、接收能力强，车辆运行 1~3 小时即可充满。

► 寒地瞬启

电池无需加热，可在寒冷气候环境下启动车辆，低温  
性能优越，行业领先。

► 轻便替换

可无障碍替换原车两组 12V 铅酸电池，重量是同规  
格容量铅酸电池的 1/2，可实现车辆自身减重。



中德共创 传承严谨  
German Quality

# LITHIUM BATTERY

CAR STARTS PARKING

## 2.56KWh~7.16KWh

驻车启动锂电池

技术参数	24V100Ah	24V200Ah	24V280Ah
电池类型	LFP	LFP	LFP
标称电压	25.6V	25.6V	25.6V
标称容量	100Ah	200Ah	280Ah
额定电量	2.56kwh	5.12kwh	7.16kwh
产品尺寸	480*220*180mm	510*340*240mm	525*340*240mm
放电特性	持续100A;启动1200A(3S)	持续150A;启动1200A(3S)	持续150A;启动1200A(3S)
充电上限电压	28.8V	28.8V	28.8V
放电截止电压	25.2V	25.2V	25.2V
功能	强制启动、手机连接、GPS定位、主动均衡、自动加热(选配)		
安全防护	短路保护、过流保护、过压保护、欠压保护、温度保护		

其他参数	公司认证
充电温度范围 放电温度范围 存储温度范围 储存时间 循环寿命	"0~45°C "-20~60°C "-10~45°C 关机三个月需补电一次 ≥6000次(80%DOD)

400-807-8811

www.aoguan.com

河北奥冠电源有限责任公司  
HEBEI AOGUAN POWER SOURCE CO.,LTD.

地址ADD: 河北省故城县衡德工业园  
传真FAX: 0318-566 1176

山东奥冠新能源科技有限公司  
SHANDONG ALLGRAND NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址ADD: 山东省德州市东方红东路东首(近德州高铁站)  
传真FAX: 0534-705 9703



奥冠公众号

声明:以上数据仅用于概括产品性能,未必适用于任意一款系统。相关参数如有修改,恕不另行通知。如需最新资料,请及时与奥冠联系。

2024年12月版